Алюминиевые системные оконные профили

Андижан, Узбекистан

Серия AKLU80 — это энергосберегающее одинарное окно без ромбовидной сетки, с заподлицо внутри и снаружи для улучшения внешнего вида. Оно использует процесс литья под давлением штифтов, а соединение средней опоры использует процесс литья под давлением разъемов; это улучшает водонепроницаемость, герметичность, теплоизоляцию и звукоизоляцию. Оно использует конструкцию невидимой дренажной канавки для улучшения обтекаемого визуального ощущения окна; оно также может быть оснащено невидимыми дренажными канавками, технологией дренажа в полу и может быть оснащено яркими световыми полосами для украшения. Стандартная конфигурация: пылезащитные полосы, стальные листы, противопросадочные блоки.
Параметры базовой конфигурации:
Размер рамы: 80 мм × 58 мм × 34 мм
Размер центра: 80 мм × 82 мм × 34 мм
Размер внутреннего проема: 79, 5 мм × 78 мм × 55 мм
Толщина стенки профиля: 1, 4 мм, 1, 8 мм
Размер внешнего проема: 79, 5 мм × 78 мм × 33 мм
Зазор между стеклом: 30 мм-43 мм опционально
Характеристики сборки стекла: 5 мм+16A+5 мм, 5 мм+12A+5+12A+5
Материал изоляционной полосы: нейлоновая полоса PA66
Ширина изоляционной полосы: 30 мм, может быть оснащена несколькими полостями
Материал уплотнительной полосы: резиновая полоса EPDM
Способ открытия: внутреннее открытие, внешнее открытие, внутреннее открытие с верхним подвешиванием, внешнее открытие с нижним подвешиванием

Цена: **6.50 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
li qilong	**+8615811384888**	**Ташкент**