

Алюминиевые системные оконные профили



Андижан, Узбекистан

Серия AKLU80 — это энергосберегающее одинарное окно без ромбовидной сетки, с заподлицо внутри и снаружи для улучшения внешнего вида. Оно использует процесс литья под давлением штифтов, а соединение средней опоры использует процесс литья под давлением разъемов; это улучшает водонепроницаемость, герметичность, теплоизоляцию и звукоизоляцию. Оно использует конструкцию невидимой дренажной канавки для улучшения обтекаемого визуального ощущения окна; оно также может быть оснащено невидимыми дренажными канавками, технологией дренажа в полу и может быть оснащено яркими световыми полосами для украшения. Стандартная конфигурация: пылезащитные полосы, стальные листы, противопросадочные блоки.

Параметры базовой конфигурации:

Размер рамы: 80 мм × 58 мм × 34 мм

Размер центра: 80 мм × 82 мм × 34 мм

Размер внутреннего проема: 79,5 мм × 78 мм × 55 мм

Толщина стенки профиля: 1,4 мм, 1,8 мм

Размер внешнего проема: 79,5 мм × 78 мм × 33 мм

Зазор между стеклом: 30 мм-43 мм опционально

Характеристики сборки стекла: 5 мм+16A+5 мм, 5 мм+12A+5+12A+5

Материал изоляционной полосы: нейлоновая полоса PA66

Ширина изоляционной полосы: 30 мм, может быть оснащена несколькими полостями

Материал уплотнительной полосы: резиновая полоса EPDM

Способ открытия: внутреннее открытие, внешнее открытие, внутреннее открытие с верхним подвешиванием, внешнее открытие с нижним подвешиванием

Цена: **6.50 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

li qilong

+8615811384888

Ташкент